

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές

Α/Α	Είδος	Ποσότητα
1	Πλάκες επεξεργασίας δείγματος τύπου XFp, με υποδοχείς φυγοκέντρου	2
2	Στήλες φυγοκέντρισης τύπου LRC Certify II, συσκευασία 50τμχ	1
3	Στήλες φυγοκέντρισης τύπου EMR-Lipid dispersive SPE, συσκευασία 50τμχ	1
4	Φίλτρα δείγματος τύπου PTFE	3
5	Φιάλες 250ml κατάλληλες για ρότορα τύπου S-4-72 (σε συσκευασία τουλάχιστον 36 τεμαχίων)	1
6	Πλαστικά φιαλίδια τύπου safe-lock ή αντίστοιχα, όγκου 2ml, συσκευασία 1000τμχ, να είναι ανθεκτικά σε φυγοκεντρίσεις έως 30.000g, κατάλληλα για θερμοκρασίες -86°C έως 100°C και ελεύθερα πλαστικοποιητών και βιοκτόνων	1
7	Πλαστικά κωνικά φιαλίδια με βιδωτό καπάκι, όγκου 5ml, να μην περιέχουν μελαμίνη, σιλικόνη, λάτεξ, πλαστικοποιητές και φθαλικά, συσκευασία 200τμχ	1
8	Πλαστικά κωνικά φιαλίδια με βιδωτό καπάκι, όγκου 15ml, να μην περιέχουν μελαμίνη, σιλικόνη, λάτεξ, πλαστικοποιητές και φθαλικά, συσκευασία 10 σακούλες των 50 τμχ	1
9	Πλαστικά κωνικά φιαλίδια με βιδωτό καπάκι, όγκου 25ml, να μην περιέχουν μελαμίνη, σιλικόνη, λάτεξ, πλαστικοποιητές και φθαλικά, συσκευασία 4 σακούλες των 50 τμχ	1
10	Πλαστικά κωνικά φιαλίδια με βιδωτό καπάκι, όγκου 50ml, να μην περιέχουν μελαμίνη, σιλικόνη, λάτεξ, πλαστικοποιητές και φθαλικά, συσκευασία 20 σακούλες των 25 τμχ	1